ELITH

- Inbouwdiepte 88 mm
- Stegen ABS 49 mm kader / 40 mm vleugel
- 3 dichtingen waarvan 1 centrale middendichting in vleugel
- Veiligheidsbeslag 130 kg verdoken met gebrevetteerde regelbare sluitingen + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Levensduur gegarandeerd door 3 hoekverbindingen en 8 persinkepingen per hoek

- Uitgepuurd design met volledig vlakliggende vleugel
- Verdoken afwatering
- Maximale glasafmeting dmv versmalde makelaar
- Leverbaar in 48.000 kleurcombinaties waarvan 16 standaard combinaties
- Discrete dichtingen

- Esthetische lijnen en optie packs aangepast volgens behoefte van de klant



BEST OF Uw **0,78** W/m^2.K

PIERRET SYSTEM

ELITH

Prestaties en kenmerken

Uw de **1,57 tot 0,78 W/m².K**

Sw de **0,25 tot 0,47**

LWW : **A*4 - E*1050A - V*C3**

Afdichtingssysteem : **3 dichtingen**
(behalve 3de dichting op bovenste regel)

Inbouwdiepte buitenkader / vleugel : **88 mm / 88 mm**

Wanddikte : **1,6 mm**

Stegen buitenkader / vleugel : **49 mm / 40 mm ABS**

Beslag type : **Winkhaus activPilot Select 130 kg (onzichtbaar)**
Winkhaus activPilot Concept 130 kg (zichtbaar)

Inbraakvertragende klasse RC : **1 - 2** (optie)

Mogelijke kleurcombinaties : **48.000 waarvan**
16 standaard combinaties

Kleur dichtingen : **Zwart**

Beglazing : **28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm**

PIERRET SYSTEM

