SUMITH

- Hefschuifsysteem 173 mm met vleugel 88 mm
- Stegen polyamide 66 mm kader / 40 mm vleugel
- Vleugelgewicht tot 300 kg met vleugelrem voor alle schuivende delen van meer dan 150 kg
- 3 dichtingen Soft Move
- Veiligheidsbeslag met 4 sluitingen
- Maximale afmetingen : 6000 mm x 2650 mm

- Uitgepuurd design
- Verdoken afwatering
- Dorpel met inbouwmogelijkheid (PBM oplossing)
- Leverbaar in 48.000 kleurcombinaties waarvan 16 standaard combinaties



BEST OF Uw **1,10** W/m^2.K

PIERRET SYSTEM

SUMITH

Prestaties en kenmerken

Best of Uw **1,10 W/m².K**

LWW : **A*4 - E*9A - V*C3**

Afdichtingssysteem : **3 dichtingen**

Inbouwdiepte buitenkader / vleugel : **173 mm / 88 mm**

Wanddikte : **1,8 mm tot 2,2 mm**

Stegen buitenkader / vleugel : **66 mm / 40 mm polyamide**

Beslag type : **Siegenia**

Slot : **4 haken**

Mogelijke kleurcombinaties : **48.000 waarvan 16 standaard combinaties**

Kleur dichtingen : **Zwart**

Beglazing : **28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm**

PIERRET SYSTEM

