ZENITH

- Inbouwdiepte 88 mm met stegen ABS
  49 mm kader / 40 mm vleugel
- Dichtheid gelijk aan deze van een raam
- Veiligheidsbeslag 5 punten waarvan 2 haken
- 3D regelbare fijne scharnieren
- Specifieke profielen met hoekverbinding
  met 8 persinkepingen per hoek



- Panelen aangepast volgens vleugelafmetingen
- Uitgepuurd design
- Keuze onder meer dan 60 modellen
- Mogelijke kleurcombinaties : 48.000 waarvan
  16 standaard combinaties
- Discrete dichtingen

BEST OF Uw **0,9** W/m².K

PIERRET SYSTEM

ZENITH

Prestaties en kenmerken

Ud de **1,9 tot 0,9 W/m².K**

Luchtdichtheidsklasse : **A*4**

Afdichtingssysteem : **3 dichtingen**

Inbouwdiepte buitenkader / vleugel : **88 mm / 88 mm**

Wanddikte : **2,0 mm**

Stegen buitenkader / vleugel : **49 mm / 40 mm ABS**

Beslag type : **KFV Siegenia**

Inbraakvertragende klasse RC : **1 - 2** (optie)

Slot : **5 punten waarvan 2 haken**

Mogelijke kleurcombinaties : **48.000 waarvan 16 standaard combinaties**

Kleur dichtingen : **Zwart**

Beglazing : **28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm**

Aantal modellen : **65**

PIERRET SYSTEM

WWW.PIERRET-SYSTEM.COM

