ELITH

- Inbouwdiepte 88 mm
- 7 kamer waaronder een ruime in het midden voorzien voor een bijkomende isolatie
- 3 dichtingen waarvan
  1 centrale middendichting in vleugel
- Block & Safe Technology : verlijmde beglazing
- Veiligheidsbeslag 130 kg (verdoken in optie) met gebreveteerde regelbare sluitingen + 2,5 mm / - 2,5 mm

- Trendy uitzicht met maximale glasafmeting
- Innovatieve hoekafwerking
- Verdoken afwatering
- Leverbaar in 120 kleurcombinaties
  - Leverbaar in 120 kleurcombinaties
  - met aangepaste kleur voor dichting
- Verborgen dichting in glaslat

- Esthetische lijnen en optie packs aangepast volgens behoefte van de klant



BEST OF Uw **0,68** W/m².K

PIERRET SYSTEM

PVC

ELITH

Prestaties en kenmerken

Uw van **1,27 tot 0,68 W/m².K**

Sw van **0,24 tot 0,45**

LWW : **A*4 - E*900A - V*C3**

Afdichtingssysteem : **3 dichtingen**

Inbouwdiepte buitenkader / vleugel : **88 mm / 88 mm**

Klassificatie wanddikte : **Hybrid A**

Aantal kamers buitenkader / vleugel : **7 / 7**

Dikte versteviging uit staal : **1,75 mm tot 2,5 mm**

Block & Safe Technology : **Ja**

Beslag type : **Winkhaus activPilot Concept 130 kg (zichtbaar)**
Winkhaus activPilot Select 130 kg (onzichtbaar)

Inbraakvertragende klasse RC : **1 - 2** (optie)

Mogelijke kleurcombinaties : **120**

Kleur dichtingen : **Licht grijs / Zwart**

Beglazing : **28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm**

PIERRET SYSTEM

WWW.PIERRET-SYSTEM.COM

