PVC

ZENITH

- Inbouwdiepte 88 mm - 5 kamer
- Dichtheid gelijk aan deze van een raam
- Veiligheidsbeslag 5 punten waarvan 2 haken
- 3D regelbare fijne scharnieren 130 kg
- Specifieke profielen en versterkingen alsook gelaste hoekstukken



- Panelen aangepast volgens vleugelafmetingen
- Innovatieve hoekafwerking
- Keuze onder meer dan 80 modellen
- Leverbaar in 120 kleurcombinaties
  - korte levertermijnen
  - met aangepaste kleur voor dichting
- Verborgen dichting in glaslat

BEST OF Uw **0,9** W/m².K

PIERRET SYSTEM

PVC

ZENITH

Prestaties en kenmerken

Ud de **2,0 tot 0,9 W/m².K**

Luchtdichtheidsklasse : **A*4**

Afdichtingssysteem : **3 joints**

Inbouwdiepte buitenkader / vleugel : **88 mm / 88 mm**

Klassificatie wanddikte : **A**

Aantal kamers buitenkader / vleugel : **6 / 5**

Dikte versteviging uit staal : **2,0 mm**

Block & Safe Technology : **Nee**

Beslag type : **KFV Siegenia**

Inbraakvertragende klasse RC : **1 - 2** (optie)

Slot : **5 punten waarvan 2 haken**

Mogelijke kleurcombinaties : **120**

Kleur dichtingen : **Licht grijs / Zwart**

Beglazing : **28 mm - 36 mm - 44 mm - 52 mm**

Aantal modellen : **87**

PIERRET SYSTEM

WWW.PIERRET-SYSTEM.COM

